FICHE TECHNIQUE PRODUIT

AccessProtec
ACCESSOIRES DE PROTECTION TEMPORAIRE DE CHANTIER

BÂCHE ARMÉE



170 g/m²

DOMAINES D'APPLICATION

Bâche armée pour échafaudage ou clôtures de chantier. Cette bâche est très résistante et vous apporte une sécurité optimale sur vos chantiers.

RECOMMANDATIONS

Utiliser des liens plastiques ou élastiques pour la fixation aux oeillets.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Dimensions (en mètres)	2,70x20 / 3,20x20 / 2x45 / 3x45
Type de toile	HDPE film armé, LDPE enduction
Poids de la toile	170 g/m2
Poids de la bâche	ca. 185-200 g/m2
Résistance à la rupture	515 N/5 cm
Translucidité	70%
Résistance à la température	-40/+80°C
Finition	Bande de fixation sur la longueur
Bandes de fixation	160 g/m² avec des œillets de Ø 15 mm tous les 10 cm

Référence	Désignation
28BAARM17027020	Bâche armée 170 g/m² - Translucide - 2,70 m x 20 m
28BAARM17032020	Bâche Armée 170g/m2 - Translucide - 3,20 m X 20 m
28BAARM17020045	Bâche Armée 170g/m2 - Translucide - 2 m X 45 m
28BAARM17030045	Bâche Armée 170g/m2 - Translucide - 3 m X 45 m