FICHE TECHNIQUE PRODUIT

AccessProtec
ACCESSOIRES DE PROTECTION TEMPORAIRE DE CHANTIER



BÂCHE ARMÉE IGNIFUGÉE

ignifugée
150 g/m²

DOMAINES D'APPLICATION

Bâche armée pour échafaudage ou clôtures de chantier. Cette bâche est très résistante et vous apporte une sécurité optimale sur vos chantiers.

RECOMMANDATIONS

Utiliser des liens plastiques ou élastiques pour la fixation aux oeillets.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Dimensions (en mètres)	2,70x20 / 3,20x20 / 2x45 / 3x45
Type de toile	HDPE film armé, LDPE enduction
Poids de la toile	150 g/m2
Poids de la bâche	ca. 160-170 g/m2
Résistance à la rupture	345 N/5 cm
Translucidité	81%
Résistance à la température	-40/+80°C
Finition	Bande de fixation sur la longueur
Bandes de fixation	160 g/m² avec des œillets de Ø 15 mm tous les 10 cm
Ignifugé	Conforme EN 13501-1 classe B
UV Stabilité	100 Kly

Référence	Désignation
28BAAR115027020	Bâche Armée 150 g/m2 - Translucide Ignifugée - 2,70m X 20m
28BAAR115032020	Bâche Armée 150 g/m2 - Translucide Ignifugée - 3,20m X 20m