FICHE TECHNIQUE PRODUIT

AccessProtec
ACCESSOIRES DE PROTECTION TEMPORAIRE DE CHANTIER

FILM MÉTAL

65 cm x 100 m
ou 15 cm x 100 m

DOMAINES D'APPLICATION

Film adhésif pour la protection des surfaces en métal telles que les portes, montants de portes et chassis de fenêtres.

RECOMMANDATIONS

Le film de protection doit être stocké dans son emballage d'origine et dans un local tempéré. Pose du film de protection dans un délai inférieur à 6 mois, à compter de la date de réception.
Enlèvement du film de protection dans un délai inférieur à un an à compter de la date de pose dont 6 mois sur inox / 12 mois sur autres surfaces en exposition en extérieur, en évitant la présence d'eau stagnante.
Le film de protection est déconseillé pour la protection du cuivre, laiton et alliages contenant du cuivre.
La face adhésive ne doit pas être exposée aux rayons directs du soleil.
Le film de protection doit être posé sur une surface propre et sèche.
La pose doit être effectuée sans plis ni bulles et sans tension excessive du film.
L'allongement du film à la pose doit être < 1%.
Pose conseillée entre 15°C et 50°C .

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Dimensions	65 cm x 100 m ou 15 cm x 100 m
Epaisseur	100 µm
Aspect	opaque NB
Niveau d'adhésivité	élevé
Nature du support	polyoléfines
Masse adhésive	caoutchouc
PAL/A	115 cN/cm
Force de rupture	Longitudinale >1.3 daN/cm Transversale >1.1 daN/cm
Allongement à la rupture	Longitudinale >150% Transversale >500%

Référence	Désignation
23FILMET065100	Film Métal 100 microns - 65cm X 100m
23FILMET015100	Film Métal 100 microns - 15cm X 100m