

FEUTRINES ÉTANCHES



étanche
facile à découper
existe en 3 densités



DOMAINES D'APPLICATION

Feutrine de protection pour travaux avec une face polyéthylène étanche. Utilisée couramment pour sols durs lors des travaux de peintures.

Conditionnée en rouleaux.



RECOMMANDATIONS

Appliquer la face filmée polyéthylène vers le sol et la face feutrine vers le haut pour absorber les liquides.



CARACTÉRISTIQUES

Densité : 180 g/m²
Type de fibres : recyclées
Fibres polyester: +/- 80%
Fibres de coton : +/- 10%
Fibres de nylon : +/- 10%
Film Polyéthylène : 3 µm transparent

Dimensions :
rouleau de 1 m x 25 m

21FEUETA180125

Densité : 300 g/m²
Type de fibres : recyclées
Fibres polyester: +/- 80%
Fibres de coton : +/- 10%
Fibres de nylon : +/- 10%
Film Polyéthylène : 20 µm transparent

Dimensions :
rouleau de 1 m x 25 m

21FEUETA300125

Densité : 500 g/m²
Type de fibres : recyclées
Fibres polyester: +/- 80%
Fibres de coton : +/- 10%
Fibres de nylon : +/- 10%
Film Polyéthylène : 20 µm transparent

Dimensions :
rouleau de 1 m x 25 m

21FEUETA500125