



ADHÉSIF DE MASQUAGE

22ADHRNMAS4850

étanche
facile à découper
élastique et souple
48 mm x 50 m



DOMAINES D'APPLICATION

Masse spéciale possédant un très bon tack et fort pouvoir adhésif. Utilisation en signalisation horizontale, et de façon plus générale dans les protections du bâtiment et de l'industrie.

Recommandé pour les travaux de peintures afin de délimiter les zones à peindre.



RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces à assembler doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse et très propres. Éviter de toucher les surfaces adhésives. Exercer une pression suffisante sur toute la surface de façon à assurer un bon accrochage de l'adhésif.



CARACTÉRISTIQUES

| FACTEURS | RÉSULTATS |
|----------------------------|------------------------|
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique |
| Épaisseur totale | 120 microns |
| Poids total | 90 g/m ² |
| MD Résistance à la tension | 28 N/cm |
| Adhésion sur acier | 2N/cm |