



ADHÉSIF DOUBLE FACE LONGUE DURÉE

22ADHRNCDFL5025

étanche
facile à découper
élastique et souple
50 mm x 25 m



DOMAINES D'APPLICATION

Adhésif double face sur support film polypropylène, utilisé dans de nombreuses applications industrielles, pour la fixation d'objets légers, confinement, fixation mquette, d'échantillons ou pièces en feutre.



RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces à assembler doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse et très propres. Éviter de toucher les surfaces adhésives. Exercer une pression suffisante sur toute la surface de façon à assurer un bon accrochage de l'adhésif.



CARACTÉRISTIQUES

FACTEURS	RÉSULTATS
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique, blanc
Épaisseur totale	130 microns
Protecteur	Type de protecteur Papier siliconé couleur miel
Support et couleur du ruban	Film BOPP transparent
Dimensions	55 mm x 25 m
Pelage sur acier	20 N/25mm
Résistance à la rupture	125 N/25mm
Allongement à la rupture	140 %
Température de stockage	-10°C à +30°C
Durée de stockage	1 an