



FILM MOQUETTE

étanche
facile à découper
1 m x 75 m

i

DOMAINES D'APPLICATION

Film adhésif de protection des moquettes et sol textiles, étanche aux chutes de liquides. Utilisation en intérieur à l'abris des intempéries.



RECOMMANDATIONS

Le film de protection doit être stocké dans son emballage d'origine et dans un local tempéré. Pose du film de protection dans un délai inférieur à 6 mois, à compter de la date de réception. Poser le film en intérieur seulement.

Enlèvement du film de protection dans un délai inférieur à un an à compter de la date de pose.

Le film de protection doit être posé sur une surface propre et sèche.

La pose doit être effectuée sans plis ni bulles et sans tension excessive du film. L'allongement du film à la pose doit être < 1%.

Pose conseillée entre 15°C et 50°C .



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Dimensions	1 m x 75 m
Epaisseur	65 µm
Aspect	transparent incolore
Niveau d'adhésivité	très élevé
Nature du support	polyoléfines
Masse adhésive	acrylique
PAL/A	400 cN/cm
Force de rupture	Longitudinale >1.2 daN/cm Transversale >0.9 daN/cm
Allongement à la rupture	Longitudinale >450% Transversale >600%

Référence	Désignation
21FILMOQ051100	Film moquette 65 µm - 51 cm x 100 m
21FILMOQ100200	Film moquette 65 µm - 1 m x 200 m